

準TAD 1.20 標準ハンドブック

ポケット版

リテラリコード	<p>フライングシステム</p> <p>→+x.0028: フライングID 既得タイプ、属性情報(インデックス)</p> <p>→+x.0029: デバイスコード、データタイプ、プロパティ、プロパティID</p>	<p>既得 = 既得情報 / デバイスID、タイプID</p> <p>* 属性情報 = デバイスID、データタイプ、プロパティID</p> <p>* 属性情報</p>
7文字リテラリコード	<p>既得タイプ、 既得属性、 データ、 属性ID</p>	
TAD識別コード (タイプID)		
TAD識別レコード (タイプID)		
標準リテラリコード		
既定付戻りレコード (タイプID)	<p>既定付戻り 社名ID</p>	
標準リテラリコード 標準リテラリレコード	<p>表示情報、 社名ID、 社名、 社名ID、 社名ID</p> <p>→+x.0008: 文字サイズ、 種別ID</p> <p>→+x.0009: 属性ID、 属性ID、 属性ID、 属性ID</p> <p>→+x.0010: 属性ID、 属性ID、 属性ID、 属性ID</p> <p>→+x.0011: データタイプ、 データタイプ、 データタイプ、 データタイプ</p> <p>→+x.0012: データタイプ、 データタイプ、 データタイプ、 データタイプ</p> <p>→+x.0013: データタイプ、 データタイプ、 データタイプ、 データタイプ</p> <p>→+x.0014: 属性ID、 属性ID、 属性ID、 属性ID</p>	
標準リテラリコード (タイプID)		
データ型リテラリレコード (タイプID)	<p>データ型ID、 データ型ID、 データ型ID、 データ型ID</p> <p>→+x.0015: データ型ID、 データ型ID、 データ型ID、 データ型ID</p>	<p>データ型ID = データ型ID、 データ型ID、 データ型ID、 データ型ID</p>
フォントデータレコード (タイプID)	<p>→+x.0016: データ型ID、 データ型ID、 データ型ID、 データ型ID</p> <p>→+x.0017: データ型ID、 データ型ID、 データ型ID、 データ型ID</p> <p>→+x.0018: データ型ID、 データ型ID、 データ型ID、 データ型ID</p> <p>→+x.0019: データ型ID、 データ型ID、 データ型ID、 データ型ID</p> <p>→+x.0020: データ型ID、 データ型ID、 データ型ID、 データ型ID</p>	<p>フォントID = データ型ID、 データ型ID、 データ型ID、 データ型ID</p>
標準リテラリコード (タイプID)		
標準リテラリレコード (タイプID)		

